

GWT + BS 6,1 (FM Zulassung)

Tülle-Schraube-Kombination

Anwendbar mit dem GuardianWeld™ System



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,63 bis 2 x 1,25 mm
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,1 mm
Klemmlänge: 80–300 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285
FM Zulassung

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
100 mm	80 cm	60 cm	250	gwts61100
110 mm	80 cm	80 cm	250	gwts61110
120 mm	80 cm	80 cm	250	gwts61120
130 mm	80 cm	100 cm	250	gwts61130
140 mm	120 cm	60 cm	250	gwts61140
150 mm	120 cm	80 cm	250	gwts61150
160 mm	120 cm	80 cm	250	gwts61160
170 mm	150 cm	60 cm	250	gwts61170
180 mm	150 cm	80 cm	250	gwts61180
190 mm	150 cm	80 cm	250	gwts61190
200 mm	180 cm	60 cm	250	gwts61200
210 mm	180 cm	80 cm	250	gwts61210
220 mm	180 cm	80 cm	250	gwts61220
230 mm	180 cm	100 cm	250	gwts61230
240 mm	180 cm	100 cm	250	gwts61240
250 mm	180 cm	120 cm	250	gwts61250
260 mm	240 cm	60 cm	250	gwts61260
270 mm	240 cm	80 cm	250	gwts61270
280 mm	240 cm	80 cm	250	gwts61280

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
290 mm	240 cm	100 cm	250	gwtbs61290
300 mm	240 cm	100 cm	250	gwtbs61300
310 mm	240 cm	120 cm	250	gwtbs61310
320 mm	240 cm	120 cm	250	gwtbs61320
330 mm	240 cm	140 cm	250	gwtbs61330
340 mm	240 cm	140 cm	250	gwtbs61340
350 mm	330 cm	60 cm	250	gwtbs61350
360 mm	330 cm	80 cm	250	gwtbs61360
370 mm	330 cm	GWT	250	gwtbs61370
380 mm	330 cm	100 cm	250	gwtbs61380
390 mm	330 cm	100 cm	250	gwtbs61390
400 mm	330 cm	120 cm	250	gwtbs61400

ZUBEHÖR



Guardian Weld™
Innovatives Induktionsschweiß-
gerät



GWSP 80
Lastverteiler